

Technisches Merkblatt

StoTint Aqua

Bindemittelfreies Abtönkonzentrat



Charakteristik

Anwendung

- außen und innen
- zum Abtönen von wasserverdünnbaren Beschichtungssystemen an die höchste Anforderungen hinsichtlich Wetterbeständigkeit, mechanischer Belastung oder Farbtonstabilität gestellt werden
- wie z. B. Kalk-, Dispersions-, Silikat- und Siliconharzfarben, Spachtelmassen und Putze auf Kalkzement-, Silikat- und Siliconharzbasis sowie organische Putze
- insbesondere auch zum Abtönen von StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effetto und StoLook Lasura.

Eigenschaften

- nur in Verbindung mit Farben und Putzen anwendbar

Optik

- abhängig von Farbtonintensivität und verwendetem Medium (Farbe, Putz)

Besonderheiten/Hinweise

- je nach Anstrichmaterial max. 1 % Gewichtsteile zugeben
- Material erst tönen, dann verdünnen

Untergrund

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Ergibt sich aus der Verwendung im jeweiligen Beschichtungsstoff.

Mischungsverhältnis

Zugabe von max. 1 %

Applikation

Vor Gebrauch stets gut schütteln!

Vorversuche auf Verträglichkeit und Aufreibeverhalten durchführen!

Maschinelles Einrühren ergibt eine bessere Pigmentverteilung im Beschichtungsstoff.

Nach jeder Konzentratentnahme das Gebinde wieder gut verschließen (Eintrocknungsgefahr).

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Ergibt sich aus der Verwendung im jeweiligen Beschichtungsstoff

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Liefern

Farbton

ocker (02305-001), umbra (02305-002), oxidrot (02305-003), oxidgrün (02305-004), schwarz (02305-005), zitronengelb (02305-006), goldgelb (02305-007), kobaltblau (02305-008), ziegelrot (02305-009), braun (02305-010)

Technisches Merkblatt

StoTint Aqua

Lagerung

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 5450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2015

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe Abtönkonzentrat

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de